



## ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ- 50 Hz

Дата 11.05.2015  
 Заказчик  
 Проект

<b>Режим работы Condenser</b>		<b>Тип аппарата</b>	<b>Alfablue Junior</b>	<b>Модель</b>	<b>AGS502CT</b>
Тип расчета	Rating				
Требуемая мощность	kW	Запас		%	
Рассчитанная мощность	55.91 kW	Altitude (a.s.l.)		0 m	
<b>Размеры</b>					
Длина	2015 mm	Вес стандартного аппарата		101 kg	
Высота	828 mm				
Ширина	470 mm				
Упаковка	Картонная упаковка	Транспортный объем		1.5 \uc0\u109\u179	
<b>Расчетные данные</b>					
Хладагент	R404A				
Температура воздуха	30.0 °C / 42.6 °C				
Температура конденсации	45.0 °C	Потери напора жидкости		41.76 kPa	
Перегрев на линии	DTперег=25K				
Температурная разница	15.0 K				
Контур переохлаждения	нет				
<b>Данные вентилятора</b>					
Расход воздуха:	14020 m³/h	Number of Fans		2	
		Диаметр вентилятора		500.0 mm	
Скорость вращения	1390 rpm	Напряжение		400V	
Энергопотребление	1440 W	Power Supply		3ph	
Номинальный ток <sup>(2)</sup>	2.8 A	Эл. Подключение вентилятора		D	
Номинальный ток полной	3.4 A				
Уровень звукового давл. (10.0 m) <sup>(1)</sup>		47 dB(A)			
Уровень звуковой мощности		79 dB(A)			
<b>Данные теплообменного блока</b>					
Материал трубок	Медь	Материал оребрения		Алюминий	
Межреберное расстояние	2.1 mm	Количество заходов в		16	
Площадь поверхности	117.3 \uc0\u109\u178	Внутренний объем		11.4 литров	
Патрубки	35mm - 35mm	Расположение коллекторов		Коллектора на одной	
<b>Каркас и рама</b>					
Материал корпуса	Гальванически				

### Примечание

<sup>(1)</sup> В соответствии с EN13487

<sup>(2)</sup> Номинальный ток при Tвозд=20°C. Меняется при других значениях напряжения или Tвозд.



**Опции**

Виброопоры нет

**Электрическая часть**

Соединение D  
 Ремонт.выключатель нет Клеммная коробка нет

**Краткое резюме**

Туре Идентиф. номер Price(€)  
 Компоновка теплообменника 3289040430 2297  
 Общая стоимость 2297  
 Описание 1 AGS502CDH/V BO  
 Описание 2 AL 2.1 CU

Program version 5.54 Дата обновления 2015-01-08

